



GasAlert Quattro

Multigaswarngerät



Visuelle Prüfung, einfache Kontrolle

Das robuste und zuverlässige GasAlertQuattro 4-Gaswarngerät verfügt über ein umfangreiches Funktionsangebot mit einfacher Eintastenbedienung. Dank der flexiblen Stromversorgungsoptionen ist der GasAlertQuattro jederzeit einsatzbereit. Auf der grafischen LCD-Anzeige erscheinen leicht zu identifizierende Symbole zur Anzeige von Informationen zum Gerätebetrieb, z. B. Funktionstests und Kalibrierungen, die eine Prüfung vor Ort vereinfachen. IntelliFlash liefert kontinuierlich visuelle Informationen zur einwandfreien Funktion des Gaswarngeräts. Der GasAlertQuattro eignet sich für eine breite Palette industrieller Anwendungen, einschließlich des Einstiegs in CS-Bereiche, und ist mit dem automatischen Test- und Kalibriersystem MicroDock II von BW kompatibel. GasAlertQuattro verfügt über den europäischen Leistungsnachweis und entspricht der europäischen Schiffsausrüstungsrichtlinie (MED).

H₂S

CO

O₂

UEG



Einfache Bedienung mit einer Taste



Jederzeit einsatzbereit



Einfache visuelle Funktionskontrolle

- Minimale Kosten und Einarbeitung dank Eintastenbedienung
- Felderprobte Surecell-Sensoren bieten eine noch nie dagewesene Leistung selbst unter extremen Einsatzbedingungen
- Austauschbare Stromversorgungsoptionen mit verlängerter Akkulaufzeit für längere Schichten

WASSERDICHT 

BW
Technologies
by Honeywell





Wear yellow. Work safe.

See^{green}.

Standardmerkmale von BW-Produkten:

- Permanentes LCD zeigt Gaskonzentrationen in Echtzeit an
- Kompakte und leichte Bauweise sorgt für hohen Tragekomfort
- Einfaches Verfahren zur automatischen Justierung; kompatibel mit der automatischen Test- und Kalibrierstation MicroDock II von BW
- Selbsttest aller Funktionen von Sensor(en), Batterie/Akku und Elektronik sowie der akustischen/optischen Alarme beim Einschalten und kontinuierlicher Sensortest
- Helle weitwinklige Alarmanzeigen
- Integriertes, stoßfestes Schutzgehäuse

GasAlertQuattro – Spezifikationen

Größe	13,0 x 8,1 x 4,7 cm	
Gewicht	- 316 g (mit wiederaufladbarem Akkupack) - 338 g (mit Alkaline-Batteriepack)	
Temperatur	-20 bis +50°C	
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 100% rF (nicht kondensierend)	
Alarme	- Optisch (sechs rote LEDs), Vibration und akustisch (95 dB) - Low (A1), High (A2), STEL, AGW, OL (Bereichsüberschreitung)	
Tests	Sensor, Stromkreis, Batterie/Akku und akustische/optische Alarme bei Aktivierung, Batterie/Akku (kontinuierlich), Sensor (kontinuierlich)	
Pumpe	Kompatibel mit der motorisierten Gasprobenahmpumpe „Sampler“	
Batterie/Akku-Lebensdauer	AA-Alkaline-Batterien: 14 Stunden (+20 bis 50°C) Akku: 20 Stunden (+20 bis 50°C) 18 Stunden (-20 bis 0°C)	
Anwenderoptionen	Funktionskontroll-Tonsignal	Drehbares Display
	Funktionskontroll-Blinksignal	Messung brennbarer Gase (% UEG oder Vol. % Methan)
	STEL-Intervall setzen	
	Sensor ein/aus	Vom Anwender einstellbare Justiergaskonzentration
	Sperralarme	Funktionstest aktivieren
	Sicherer Anzeigemodus	Sprachwahl (5)
	Justierung aktivieren	Programmierbare Einschaltmeldung
	Automatische Nullpunktjustage beim Einschalten	Datenaufzeichnungsintervall
Schutzklassen	EMV/RFI: Erfüllt die EMV-Richtlinie 2004/108/EC IP66/IP67	
Zertifizierungen und Zulassungen	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX:  II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Europäischer Leistungsnachweis: EN 60079-29-1:2007 Brennbare Gase EN 50104:2010 Sauerstoff EN 45544-1/-2 Toxische Gase (CO und H ₂ S) EN 50271:2002 Software Schiffsausrüstungsrichtlinie MED 96/98/EG IECEX:  Ga Ex ia IIC T4  BR-Exia IIC T4	
Garantie	Volle 2-Jahres-Garantie einschließlich aller Sensoren	

Zusätzliche Merkmale des GasAlertQuattro:

- Stromversorgung über ein austauschbares Akkupack oder ein Alkaline-Batteriepack mit 3 AA-Batterien
- Minimaler Einarbeitungsaufwand dank einfacher Bedienung mit einer Taste und intuitiver Benutzeroberfläche
- Umfangreicher Speicher für Daten- und Ereignisaufzeichnung
- IntelliFlash bestätigt den Betrieb und die einwandfreie Funktion für Bediener und Aufsichtspersonen über eine Distanz von bis zu 6,1 m
- Erhöhte Festigkeit gegenüber häufigen Querempfindlichkeiten durch Industriegase, z. B. Methanol und Ethanol (CO- und H₂S-Sensoren)
- Multilingual: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch
- Felderprobt Surecell-Sensoren bieten eine noch nie dagewesene Leistung selbst unter extremen Einsatzbedingungen.


Zubehör und Extras



MicroDock II-kompatibel



Tragegurt



Zusatzfilter



Fahrzeugaadapter


Für eine vollständige Zubehörliste wenden Sie sich bitte an BW Technologies by Honeywell.

Sensorspezifikationen

Gas	Messbereich	Auflösung
Schwefelwasserstoff (H₂S)	0 - 200 ppm	0,1 ppm
Kohlenmonoxid (CO)	0 - 1000 ppm	1 ppm
Sauerstoff (O₂)	0 - 30,0%	0,1%
Brennbare Gase (%UEG)	0 - 100 % UEG 0 - 5,0 Vol. %	1 % 0,1 %

Die Alarmeinstellungen für sämtliche Sensoren sind anwenderseitig einstellbar. Die gesetzten Einstellungen werden beim Einschalten des Geräts automatisch angezeigt.

Vor Ort erhältlich bei



BW Technologies
by Honeywell

Europäischer Hauptsitz
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel.: +41 (0) 44.943.4300
Fax: +41 (0) 44.943.4398

www.gasmonitors.com

Europa +44 (0) 1295.700.300
Frankreich +33 (0) 442.98.17.70
Deutschland +49 (0) 2137.17.6522
Naher Osten +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

Lateinamerika +55.11.3475.1873
Südostasien +65.6580.3468
China +86.10.6786.7305
Australien +61.3.9464.2770
Andere Länder +1.403.248.9226

IM ZUGE KONTINUIERLICHER FORSCHUNG UND PRODUKTENTWICKLUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, SPEZIFIKATIONEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.